Kompresorius su priedu MAKITA MAC610

- Betepalinis komresorius.
- Priedas - smeigiakalis MAKITA AF505 ir orinė žarna 10m/6mm MAKITA.
- Maksimalus oro slėgis 8 bar
- Galia 0,8 kW/ 1,1 AG
- Našumas 47 l/min
- Resiveris 6 l
- Svoris 8,5 kg

[illegible] 750 W / 230 V [illegible] oro kompresorius [illegible] 3000/min. Bako talpa 8 l Oro siurbimo galingumas Suspausto oro

Balma SIRIO FC2 [illegible] kompresorius [illegible] oro kompresorius. [illegible] gaubtu [illegible] x590 mm [illegible] echninės priežiūros darbus

Balma MIZAR OM231 tiesioginės pavaros, netepamas, vieno cilindro oro kompresorius [illegible] (A) 4 m [illegible] priežiūros darbus

Kompresorius Balma FELP 250/M 2 tyliai veikiantis, diržine pavara; (felp serija)

[illegible] „Balma“ tipo [illegible] naudojame

[illegible] (montuotojas) [illegible]

[illegible] aukštis 950

[illegible] 50CM2 [illegible] darbus

Kompresorius Balma NS11I/50CM2 diržinės pavaros; vienos pakopos

aušin[illegible] didelio ploto

[illegible] aukštis 690

[illegible] darbus

Kompresorius NS39/500CT

- Suspausto oro stūmoklinis kompresorius Balma NS39/500CT - Dviejų pakopų oro kompresorius su diržine pavara. Gali būti naudojami darbui didelėmis apkrovomis. Labai didelis efektyvumas. Saugūs ir patikimi, skirti ilgam naudojimui. Idealiai tinka profesionaliam ir pramoniniam naudojimui

- Didelio ploto aušinimo grotelės užtikrina efektyvų aušinimą (tarpinis ir baigiamojo etapo aušinimas).
- Vožtuvų plokštelės pagamintos iš specialaus nerūdijančio plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu.
- Išlieti iš plieno cilindrai užtikrina didelį atsparumą dilimui, tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Trifazis elektros variklis užtikrina didelį kompresoriaus efektyvumą netgi dirbant didelėmis apkrovomis.
- Konstrukcijoje yra naudojami hidrodinaminiai guoliai, gaminami iš specialios (dilimui atsparios) medžiagos.
- NS39 markės siurblio iš plieno išlietas stūmoklis yra pritaikytas dideliam slėgiui. Tai sumažina mechanizmo dilimą ir padidina kompresoriaus ilgaamžiškumą.
- Tepamas alyva
- Oro resyveris 500 l
- Oro įsiurbimas 653 l/min
- Galia 4,1 kW
- Apsisukimai 1000 rpm/min
- Įtampa 400/50 V/Hz
- Slėgis 11 bar / 160 psi
- Išmatavimai 2030x680x1400 mm
- Svoris 250 kg
- Pagamintas ItalijojeAtliekame montavimo ir techninės priežiūros darbus
- Turime sandelyje