

Kambario termostatai

Elektromagnetinis patalpos termostatas RMT (8-30 'C)

RMT-230 230V , 10(4) A, termostatu jungiamu grandinės fazė.



Elektroninis patalpos termostatai RET-B su displejumi temperatūrai rodyti (5-30'C)

RET-B reguliuojama įtampa 10-230V, srovė 3 (1)A



Pratima ir niemi data tiktai nesidermintoje patalpoje, nesistatijus 5-30°C



Pratima ir niemi data tiktai nesidermintoje patalpoje, nesistatijus 5-30°C ir funkcijoms su jutikli.



Pratima ir niemi data tiktai nesidermintoje patalpoje, nesistatijus 5-30°C ir funkcijoms su jutikli.



TP5001A - 7 dienų laikrodis, 1 zona, 1 temperatūros jutiklis, 1 temperatūros jutiklio baterija, 1 temperatūros jutiklio baterijos termistoras.



TP5000A - 7 dienų laikrodis, 1 zona, 1 temperatūros jutiklis, 1 temperatūros jutiklio baterija, 1 temperatūros jutiklio baterijos termistoras.



TP5001A, TP5000A - 1 zona, 1 temperatūros jutiklis, 1 temperatūros jutiklio baterija, 1 temperatūros jutiklio baterijos termistoras.



SH.EQ1 radiatori vārti automātiski.



ΔT temperatūras starpība ir robežota 30-90°C

